



IMPERMEABILISANT NEUTRE



**Protecteur des dallages.
Produit en phase aqueuse prêt à l'emploi.**

Fonction	Catégorie d'utilisateur	Usage
Protecteur Hydrofuge Oléofuge	Grand public	Dallages : dalles en pierres, pavés... Le support doit être poreux et non fissuré.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect : liquide
Densité à 20°C : 1.0
pH : neutre
Point éclair : >100°C

Caractéristiques d'efficacité

- IMPERMEABILISANT NEUTRE imprègne les supports et les protège des infiltrations d'eau et des substances organiques.
- Il freine le développement des mousses, lichens.
- Il facilite le nettoyage des dallages extérieurs.
- Il contribue à conserver plus longtemps l'aspect propre et neuf des matériaux.
- Sa formule incolore et non filmogène laisse respirer le support et ne modifie pas son aspect.

Application

Mode de Traitement

- Pinceau
- Rouleau
- Pulvérisation

IMPERMEABILISANT NEUTRE est prêt à l'emploi, il ne nécessite pas de préparation.

Appliquer IMPERMEABILISANT NEUTRE au pulvérisateur pour les grandes surfaces.

Préférer l'application au pinceau sur les petites surfaces.

Il est possible d'effectuer une seconde application, avant séchage complet de la première (support légèrement humide), notamment sur les supports très poreux et fortement exposés aux intempéries.

Consommation

10m² par litre environ selon la porosité du support.

Séchage

En conditions normales de températures et d'hygrométrie :

- Sec au toucher : hors poussière environ 30 minutes.
- Complètement sec : après 4h.

Avant application

Il est toujours conseillé de réaliser un test sur une partie discrète du support.

Pour optimiser l'efficacité d'IMPERMEABILISANT NEUTRE, la propreté des supports est essentielle ; il est conseillé de :

- Nettoyer en profondeur avec NETTOYANT RAPIDE de SARPAP ;
- Débarrasser les mousses et lichens avec un ANTIMOUSSE de la gamme SARPAP.

S'assurer que le support soit sec.

Protéger les surfaces non poreuses (surfaces vitrées, menuiseries et éléments PVC, bois, métal).

Protéger les parterres de fleurs.

Précautions d'emploi

IMPERMEABILISANT NEUTRE n'est pas recouvrable.

S'assurer que le support n'a pas reçu au préalable un traitement hydrofuge encore actif auquel cas la formulation aqueuse d'IMPERMEABILISANT NEUTRE ne sera pas absorbée.

Ne pas appliquer par temps de pluie.

La température du support au moment de l'application doit être comprise entre 10 et 25°C.

Mise à jour : le 14 Mars 2014

Ne pas surcharger le support en produit.

En cas de projection ou d'éclaboussures sur une surface non poreuse essuyer ou passer à l'éponge humide rapidement.

Nettoyage du matériel

CONSTRUCTION

Après utilisation, rincer immédiatement le matériel et les équipements à l'eau.

Précautions de sécurité et d'environnement

Bien prendre connaissance des informations disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité du Produit.

Etiquetage

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Sécurité des utilisateurs

Toujours respecter les précautions standards hygiéniques.

Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Ne pas inhaler le produit. Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer pendant le travail.

Des mesures de protection personnelles sont recommandées.

Stockage

Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Bien refermer après usage.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Veiller à une ventilation suffisante du lieu de stockage.

Conserver le produit dans des conditions standards de température (5°C à 30°C).

Protéger du gel.

Environnement

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Pour les professionnels, l'élimination de ces déchets se fait en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité de son détenteur.

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les utilisateurs. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de BERKEM, les conditions d'emploi échappant à son contrôle. Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions de conservation et de mise en œuvre. Les renseignements que nous donnons reflètent la réglementation en vigueur et les connaissances techniques que nous avons acquises à la date de la notification de la présente fiche. Avant toute mise en œuvre, s'assurer que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente susceptible de prendre en compte des données nouvelles.

Mise à jour : le 14 Mars 2014



S&C Construction – Groupe Berkem
Le Marais Ouest 24680 Gardonne France
Tel : 33 (0)5 53 63 81 00 / Fax : 33(0)5 53 63 81 02
www.sarpap-cecil.com

